

Betonforsegler

Betonforsegler er en effektiv og stærk acryl copolymer, forsegler / hærder til beton, terrazzo og trægulve.

Betonforsegler er farveløs.

Giver et beskyttende lag med styrke på såvel nye som gamle gulve.

Danner en permanent hinde, uden at blive gul, - modstår udblomstring.

Modstår effektivt slid, pletter, fedt, olie, syrer, alkalier, sæbe og vand m.m.

Giver en attraktiv skridsikker glansoverflade som tåler hårde belastninger som f.eks. Kørsel med trucks og lastvogne etc.

Anvendelse:

Betonforsegler påføres et rent gulv, afrenset med et af KEM-TEK's specialprodukter.

Nemt at påføre med blød mop, børste eller malerrulle - skal ikke blandes - gangtør efter ca. 2 timer.

Ønskes to lag, bør andet lag først påføres efter 4 timer.

Trafiktør efter 8 timer.

Rækkeevne:

6 - 10 m² pr. liter, alt efter underlagets porøsitet.

Betonforsegler anbefales til alle virksomheder, hvor gulvarealer udsættes for hård belastning, spild, hyppig afrensning og rengøring, så udblomstring og uensartet porøsitet undgås, samt hvor attraktivt udseende ønskes.

Betonforsegler anbefales i særdeleshed til nybygninger - hellere forebygge end helbrede !

