







GEAROL B2

Til Tandkranse - Havnekraner - Åbne gear - Kæder - Wiresmøring.

-  Anvendes til åbne gear og svære tandhjul, drejekranse i kraner og spor
-  Tandkranse på spil, knuseværker, gravemaskiner og betonblandere, til stålwires
-  Til al slags kædesmøring og wiresmøring
-  Gearol B-2 giver en meget stærk smørefilm
-  Gearol B-2 er meget saltvandsbestandig og vandafvisende i øvrigt
-  Gearol B-2 har den rette konsistens til at komme ind i "tænderne" i gearerne og på

Gearol B-2 er et gearsremiddel i handy aerosoldåse til bekvem og arbejdsbesparende påføring på mange typer åbne gear. Fortandingen bør afrensnes for gamle fedtresten inden der påføres frisk smøremiddel.

Efter at opløsningsmidlet er fordampet dannes en stærk, delvis tør smørefilm der beskytter mod slidage, fugt og rust.

Typiske data:

Udseende:	Sort smørecompound
Indhold:	Asfald / mineralolie
Opløsningsmiddel:	Methylenchlorid (ikke brandbart)
Service område:	- 30°C til + 120°C
Konsistens:	Næsten gribefast
Højtryksbestandighed:	God
Vandbestandighed:	Fuldkommen bestandig

Bemærk Gearol B-2 må ikke komme i nærheden af åben ild, da den er brandfarlig.

