

Leverandørbrugsanvisning

Produkt navn: Rustolie

Side 1/4

Revisionsdato: 28. Mar. 2001

Versionsnr: 1 Printdato: 24-05-2005

Rustolie

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produkt navn: Rustolie

PR-nr.:

Leverandør:

Telefonnr. i nødsituationer:

Aeropak A/S
Aldumvej 1
8722 Hedensted

Telefon: 75892355
Telefax: 75890701

Producent:

Aeropak A/S
Aldumvej 1
8722 Hedensted

Telefon: 75892355
Telefax: 75890701

Anvendelse:

Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EU:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
64742-47-8		20 - 50%	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	Xn R65	4, H	
64742-82-1		< 25%	naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung	Xn, Carc2 R45, R65	4, Ae, H, 1 P	
109-66-0		< 25%	pentan	Xn, Fx, N R12, R65, R66, R67, R51/53	4	2
67-64-1		< 25%	acetone	Xi, F R11, R36, R66, R67		2
107-98-2		< 5%	1-methoxy-2-propanol	R10		2

1) Omfattet af Arbejdstilsynets At-vejledning nr. C.0.1. om kræftfremkaldende stoffer. (oktober 2000)

2) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (oktober 2000)

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Produktet er meget brandfarligt.

Symptomer: -

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsighed og bevidstløshed.

Indånding:

Flyt straks den tilskadede til frisk luft.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

Hudkontakt:

Huden skylles grundigt med vand.

Indtagelse:

Indtagelse i skadelige mængder er næppe mulig ved normal brug af produktet, men skulle dette ske i forbindelse med uheld, kan det give irritation i mund samt mavesmerter og opkastning.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Leverandørbrugsanvisning

Produkt navn: Rustolie

Side 2/4

Revisionsdato: 28. Mar. 2001

Versionsnr: 1 Printdato: 24-05-2005

Egnede slukningsmidler:

Pulver og kuldioxid.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt).

Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

Generelt:

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Bortskaffes til egnet modtagestation. Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå opvarmning, gnister og åben ild.

Opbevaring:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for giftige og brandfarlige væsker.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares efter gældende brandteknisk forskrifter. Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys. Rygning og brug af åben ild forbudt. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A.

Beskyttelse af hænder:

Se generel vejledning.

Beskyttelse af øjne:

Der er intet påkrævet.

Beskyttelse af huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Grænseværdier: -

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
64742-82-1	naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung	25 ppm 94 mg/m ³	H
109-66-0	pentan	500 ppm 1500 mg/m ³	
67-64-1	acetone	250 ppm 600 mg/m ³	
107-98-2	1-methoxy-2-propanol	50 ppm 185 mg/m ³	

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:

Flydende

Leverandørbrugsanvisning

Produkt navn: Rustolie

Side 3/4

Revisionsdato: 28. Mar. 2001

Versionsnr: 1 Printdato: 24-05-2005

Farve:	Brun
Lugt:	Karakteristisk
Oxiderende:	Nej
Blandbar med vand:	Nej

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning og direkte sollys. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Hvis der opstår symptomer på sensibilisering eller irritation (åndedrætsbevær, anstrengt hoste), søg læge.

Indtagelse:

Ikke relevant for Aerosoler

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten: -

Mobilitet: -

Nedbrydelighed: -

Akkumulering: -

Generelt:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

LogPow:

13. BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe:

Affaldsfraktion:

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 20 01 21 Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

ADR/RID: Unnr: -

Klasse: -

Emballagegruppe: -

Farenr: -

Teknisk Navn: -

IMDG: Unnr: -

Klasse: -

Emballagegruppe: -

EmS: -

Teknisk Navn: -

IATA: Unnr: -

Klasse: -

Emballagegruppe: -

Teknisk Navn: -

Leverandørbrugsanvisning

Produkt navn: Rust Olie

Side 4/4

Revisionsdato: 28. Mar. 2001

Versionsnr: 1 Printdato: 24-05-2005

Generelt:

UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Generelt:

Beholder under tryk Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt Opbevares frostfrit. Opbevares uden for børns rækkevide Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning og brug af åben ild forbudt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legmer Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

Mærkning:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997.

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R10	Brandfarlig
R11	Meget brandfarlig
R12	Yderst brandfarlig
R36	Irriterer øjnene
R45	Kan fremkalde kræft
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning.

Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares ved temperaturer under 40° C og ikke i sollys.
