

Leverandørbrugsanvisning

Produktnavn: Farve og Lak fjerner spray

Side 1/3

Revisionsdato: 7. Feb. 2003

Printdato: 14-04-2004

SIKKERHEDSDATABLAD

DK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: Farve og Lak fjerner spray

PR-nr.:

Telefonnr. i nødsituationer:

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:	Note:
96-48-0		20 - 50%	Gamma-butyrolacton	Xn	R22, R36		
74-98-6	200-827-9	20 - 50%	propan	Fx	R12		1
872-50-4		10 - 20%	N-methyl-2-pyrrolidon	Xi	R36/38		2
106-97-8	203-448-7	1 - 10%	butan (indeholdende mdr.end 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12		

1) Flygtigt stof

2) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (oktober 2000)

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø: -

Symptomer: -

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding:

Søg straks frisk luft. Lad den skadede være halvt siddende, i ro og varme. Ved vedvarende ubehag søg læge. Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes.

Indtagelse: -

Forbrænding:

Skyl straks med vand indtil smerterne ophører. Søg evt. læge. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Pulver og kuldioxid.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vand.

Særlige farer:

Kraftig opvarmning i lukket beholder kan medføre nedbrydning, trykdannelse og eksplosion af beholderen.

Generelt:

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Undgå indånding af dampe.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå nedsivning i kloak.

Metoder til oprydning:

Gulve vaskes efterfølgende med vand og sæbe.

Leverandørbrugsanvisning

Produktnavn: Farve og Lak fjerner spray

Side 2/3

Revisionsdato: 7. Feb. 2003

Printdato: 14-04-2004

Generelt:

Hvis produktet ved spild kommer i kloaksystemet, skal dette omgående meldes til de lokale myndigheder.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Der må ikke spises, drikkes eller ryges, ligesom opbevaring af mad, drikkevarer og tobak ikke må finde sted, hvor der er en risiko for forurening fra kræftfremkaldende stoffer. Der skal være tændt for udsugningsanlægget. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Opbevaring: -

Generelt:

Produktet må kun anvendes i områder med god ventilation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Brug personligt åndedrætsværn

Beskyttelse af hænder:

Egnede handsker skal anvendes.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Beskyttelse af huden:

Beskyttelseshandsker anbefales.

Generelt:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Grænseværdier:

N-methyl-2-pyrrolidon : 50 ppm

CAS:	Stofnavn:	Grænseværdier:	Anmærkninger:
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	
872-50-4	N-methyl-2-pyrrolidon	5 ppm 20 mg/m ³	
106-97-8	butan (indeholdende mdr.end 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Farve:	Grøn
Flammepunkt °C:	100° C
Vægtfylde:	1,06
Oxiderende:	Ja
Brandfarligklasse:	III-2
Ekspløsningsgrænse (vol. %):	1,3 % - 9,5 %
Vægt % organiske opløsningsmidler:	90-95
Blandbar med vand:	Ja

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Kraftig opvarmning i lukket beholder kan medføre nedbrydning, trykdannelse og eksplosion af beholderen.

Materialer, der skal undgås:

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærk sure og stærkt basiske materialer, for at undgå varmeudviklende reaktioner.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Mulighed for farlige og sundhedsskadelige reaktioner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Leverandørbrugsanvisning

Produktnavn: Farve og Lak fjerner spray

Side 3/3

Revisionsdato: 7. Feb. 2003

Printdato: 14-04-2004

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsighed og bevidstløshed.

Huden:

Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Øjnene:

Stænk i øjnene giver irritation.

Generelt:

Medbring sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten: -

Mobilitet: -

Nedbrydelighed: -

Akkumulering: -

Generelt:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

LogPow:

13. BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Tom emballage afleveres til egnet modtagerstation

Bortskaffelse:

Tom emballage afleveres til egnet modtagerstation

Kemikalieaffaldsgruppe: C

Affaldsfraktion: 03.13

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Mærkning:

Xi



Lokalirriterende

R36/38

S(2)

S26

S37

S46

Irriterer øjnene og huden

Opbevares utilgængeligt for børn

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL-kode: 2-1

MAL-tal: 784 m² luft/liter.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R12

Yderst brandfarlig

R22

Farlig ved indtagelse

R36

Irriterer øjnene

R36/38

Irriterer øjnene og huden

Sidst revideret af: Kenneth