

VISO 835

Smørefedt til levnedsmiddelindustrien

Miljøtilpasset universalfedt. Veterinær - og USDA H1 (AA) godkendt til anvendelse i levnedsmiddelindustrien, hvor muligheden for kontakt med levnedsmidler til menneskeføde og dyrefoder er til stede.

Baseret på pharmaceutisk ren paraffinbaseolie med en aluminium kompleks forbindelse som fortykkelsesmiddel.

Typiske data:

NLGI No.	2
Penetration 100.000 slag	265-295
Fortykkelsesmiddel	Aluminium Komplex
Anvendelsesområde	-17°C til 205°C
Dråbepunkt	246°C
Farve	Transperent
Timken Load Lbs	40

Sundhedsmæssige forhold: Leverandør brugsanvisning D.

Viso 835 kan endvidere leveres i følgende emballager: 15,9 kg spande samt patroner a 400 gram.

VISO 835 klarer belastninger og temperaturer indenfor et bredt område.

God oxidationsstabilitet og derfor lang effektiv funktionstid (lange smøreintervaller).

VISO 835 er smags-, farve- og lugtfri. Viso 835 beskytter godt mod rust / korrosion og har særdeles gode vandafvisende egenskaber.

Typiske anvendelser :

-  De fleste typer lejer og maskiner.
-  Centralismøring / Lubrikatorsmøring
-  Transportbånd og -vogne
-  Mixere / Blandingskar
-  Skære- og Hakkemaskiner
-  Pakke- og Portioneringsmaskiner
-  Overfladebeskyttelse

BRANDFARLIG FREONFRI

Må ikke udsættes for stærkerevarme end 50 C. Må ikke punkteres, bortkastes ikke før den er helt tom og aldrig på ild.

